


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1mm²
hulslengte 6mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187412)**

(187412)



4021103113448



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337993
Fabrikantnummer	187412
EAN code	4021103113448
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	6

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-1mm-huyslengte-6mm-187412>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een vereiste is voor een veilige en duurzame montage in klemmen of schroefverbindingen.

De hulzen zijn geproduceerd van kwalitatief materiaal en voldoen aan de technische normen zoals vastgelegd in de DIN 46228 regelgeving. Dit product wordt geleverd in een grootverpakking van 1000 stuks, waardoor ze zeer geschikt zijn voor seriematige installatiewerkzaamheden en industriële projecten waar kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig ontworpen om te voldoen aan de specifieke eisen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 6 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden ingezet in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is en waar de extra ruimte van een isolatiekraag niet gewenst of nodig is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en diverse elektrische installaties waarbij kabels met een doorsnede van 1mm² efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt hierbij bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA