


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1mm²
hulslengte 8mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187413)**

(187413)



4021103113455



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337994
Fabrikantnummer	187413
EAN code	4021103113455
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	8

Technische details

Halogeen vrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1mm-huyslengte-8mm-187413>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van fijnaderige koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het splijten van de kabeladers, wat noodzakelijk is voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding in diverse klemverbindingen.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding. De adereindhulzen voldoen volledig aan de technische eisen van de norm DIN 46228 deel 1.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen volgens strikte kwaliteitsnormen voor een betrouwbare installatie:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228-1 uit Cu-ETP
- Oppervlaktebehandeling met een tinlaag van minimaal 3 µm
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 1.000 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in situaties waar een compacte aansluiting vereist is, zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast bij de montage van klasse 5 en 6 fijnaderige geleiders conform DIN EN 60228. Door de hoge materiaal- en productiekwaliteit zijn ze ideaal voor gebruik in industriële installaties en schakelapparatuur waar een stabiele en corrosiebestendige verbinding essentieel is.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA