


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187414)**

(187414)



4021103113394



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337995
Fabrikantnummer	187414
EAN code	4021103113394
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-1mm-huyslengte-10mm187414>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor een professionele en veilige afwerking van koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen het uitwaaien van individuele koperdraden bij gestripte kabels, wat cruciaal is voor een betrouwbare elektrische verbinding in klemmen of schroefaansluitingen.

Deze kwalitatieve hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper en afgewerkt met een galvanisch verzonken oppervlak. Met een verpakking van 1000 stuks biedt dit product een efficiënte oplossing voor omvangrijke installatiewerkzaamheden waarbij precisie en conformiteit met industriële normen centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte technische normen om een optimale geleiding en bescherming te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een huyslengte en totale lengte van 10 mm
- Vervaardigd uit verzinkt koper (Koper-DHP)
- Geproduceerd conform de norm DIN 46228 deel 1

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrische installaties waar een compacte montage vereist is zonder de toevoeging van een kunststof isolatiekraag. Dankzij de galvanische vertinning met een minimale laagdikte van 3 µm bieden de hulzen een uitstekende bescherming tegen corrosie. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële omgevingen waar betrouwbare verbindingen van 1 mm² kabels essentieel zijn voor de veiligheid van de installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA