


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187415)**

(187415)



4021103113462



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337996
Fabrikantnummer	187415
EAN code	4021103113462
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1mm-huuls lengte-12mm187415>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en veilige elektrische verbinding. Door gebruik te maken van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

Deze hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn voorzien van een tin-laag voor optimale corrosiebestendigheid. De uitvoering voldoet aan de strenge technische eisen van de DIN 46228 normering, wat de kwaliteit en veiligheid binnen diverse installatieprojecten waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze adereindhuls garanderen een nauwkeurige aansluiting voor de gespecificeerde kabeldiameter:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde variant is bij uitstek geschikt voor toepassingen waar de beschikbare ruimte beperkt is en een isolatiekraag niet vereist of gewenst is. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks biedt dit product een efficiënte oplossing voor de paneelbouw, machinebouw en algemene industriële installaties waarbij aders van 1 mm² op een professionele wijze moeten worden afgewerkt. De vertinde afwerking draagt bij aan een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA