


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187416)**

(187416)



4021103113479



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337997
Fabrikantnummer	187416
EAN code	4021103113479
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1mm-huuls lengte-15mm187416>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd voor een hoogwaardige afwerking van fijnaderige koperen geleiders. Deze hulzen zorgen voor een stabiele elektrische verbinding en voorkomen dat individuele koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat essentieel is voor een veilige installatie in klemmen en schroefverbindingen.

Deze specifieke uitvoering is geproduceerd van Cu-ETP en voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228-1 normering. De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm, wat een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt en de duurzaamheid van de verbinding verhoogt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig geproduceerd conform industriële standaarden voor een betrouwbare elektrische aansluiting:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een huuls lengte van 15 mm
- Gefabriceerd van hoogwaardig koper (Cu-ETP)
- Galvanisch vertind oppervlak voor maximale corrosiebescherming
- Voldoet aan de norm DIN 46228 deel 1

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is voor koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Door het ontbreken van een isolatiekraag zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik in installaties waar de ruimte beperkt is. De verpakkingseenheid van 1000 stuks maakt dit product zeer geschikt voor seriematige assemblage in de paneelbouw en industriële installatietechniek.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA