


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 7mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187418)**

(187418)



4021103113493



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337999
Fabrikantnummer	187418
EAN code	4021103113493
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	7
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	7

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huuls lengte-7mm-187418>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper voor een betrouwbare elektrische verbinding. Deze hulzen zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van koperdraden bij soepele geleiders te voorkomen, wat een veilige en duurzame montage in klemmen garandeert.

Deze adereindhulzen voldoen aan de strenge DIN 46228-1 normering en zijn voorzien van een vertind oppervlak. Dit zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale geleiding op de lange termijn. De levering in een verpakking van 1000 stuks maakt dit product zeer geschikt voor professioneel gebruik bij grotere projecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige specificaties voor industriële toepassingen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 7 mm
- Vervaardigd uit hoogwaardig koper (DHP)
- Oppervlaktebescherming door een minimale vertinning van 3 µm
- Conform de norm DIN 46228 deel 1

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm² efficiënt en veilig aangesloten moeten worden. Dankzij de vertinde afwerking blijft de verbinding beschermd tegen corrosie, wat bijdraagt aan een hoge bedrijfszekerheid van de elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA