


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 8mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187419)**

(187419)



4021103113509



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338000
Fabrikantnummer	187419
EAN code	4021103113509
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	8

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huyslengte-8mm-187419>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze niet-geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (DHP) en zijn specifiek ontworpen voor een betrouwbare afwerking van elektrische geleiders. De hulzen zorgen voor een optimale verbinding en voorkomen het uitwaaien van koperdraden bij montage in klemmen.

Voor een maximale bescherming tegen corrosie is het oppervlak van deze adereindhulzen galvanisch vertind met een minimale laagdikte van 3 µm. Dit product voldoet aan de strenge technische eisen van de norm DIN 46228 deel 1, wat een consistente kwaliteit en veiligheid garandeert voor professionele installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige standaarden om een veilige elektrische verbinding te faciliteren:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van hoogwaardig koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder extra isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar soepele koperen geleiders van 1,5 mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt hierbij een langdurige elektrische geleiding en uitstekende corrosiebestendigheid.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA