


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187420)**

(187420)



4021103113516



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338001
Fabrikantnummer	187420
EAN code	4021103113516
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huuls lengte-10m187420>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmen of schroefverbindingen.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische eisen zoals vastgelegd in de DIN 46228 normering. Dit product wordt geleverd in een grootverpakking van 1000 stuks, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor grootschalige installatieprojecten waarbij consistentie en kwaliteit vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig geproduceerd om te voldoen aan de onderstaande technische specificaties voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële installaties en overige elektrische apparatuur waar kabels met een doorsnede van 1,5mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een optimale corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA