


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187421)**

(187421)



4021103113523



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338002
Fabrikantnummer	187421
EAN code	4021103113523
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huuls lengte-12m187421>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze hoogwaardige ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door gebruik te maken van adereindhulzen wordt voorkomen dat de fijne koperdraden van een gestripte soepele geleider uitwaaien of beschadigen bij montage in klemmen. Dit bevordert een optimale stroomovergang en verhoogt de betrouwbaarheid van de installatie.

De hulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper en zijn voorzien van een tin-coating. Dit materiaalgebruik zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en biedt effectieve bescherming tegen corrosie. Deze uitvoering voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228-norm, wat garant staat voor een consistente kwaliteit en maatvoering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van dit product zijn specifiek afgestemd op industriële en professionele installatiestandaarden:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal is elektrolytisch vertind koper
- Geleverd in een grootverpakking van 1000 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is en waar geen extra isolatiekraag vereist is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, besturingspanelen en andere elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm² veilig moeten worden aangesloten. Dankzij de verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit product zeer geschikt voor projectmatig gebruik en grootschalige montage werkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA