


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187422)**

(187422)



4021103113530



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338003
Fabrikantnummer	187422
EAN code	4021103113530
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeen vrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huyslengte-15m187422>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaien van individuele koperdraden bij gestripte kabels, wat een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken waarborgt.

Het product is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en voldoet aan de technische normen zoals gesteld in DIN 46228. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is deze set uitermate geschikt voor projectmatige installaties waarbij kwaliteit en consistentie een vereiste zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform de geldende industriestandaarden voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een huyslengte van 15 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd, vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm² efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde oppervlaktebehandeling biedt hierbij bescherming tegen corrosie en behoudt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA