


**adereindhuls  
ongeïsoleerd 1,5mm<sup>2</sup>  
hulslengte 18mm DIN  
46228 - 1000 stuks  
(187423)**

(187423)



4021103113547



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338004     |
| Fabrikantnummer                   | 187423        |
| EAN code                          | 4021103113547 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5           |
| Huislengte (mm)                   | 18            |
| Geïsoleerd                        | Nee           |
| Kleur                             | Tin           |
| Totale lengte (mm)                | 18            |

## Technische details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Halogeenvrij               | Ja      |
| Materiaal                  | Koper   |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee     |
| Met markeringsvaan         | Nee     |
| Levering op band           | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huyslengte-18m187423>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een veilige en stabiele montage in klemmen of schroefverbindingen garandeert.

De hulzen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische normen zoals vastgelegd in DIN 46228. Dit product wordt geleverd in een grootverpakking van 1000 stuks, waardoor ze zeer geschikt zijn voor projecten waarbij een grote hoeveelheid consistente verbindingen vereist is.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan de volgende specificaties voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

### Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden ingezet in situaties waar een betrouwbare verbinding nodig is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA