


**adereindhuls
ongeïsoleerd 1,5mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187424)**

(187424)



4021103113554



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338005
Fabrikantnummer	187424
EAN code	4021103113554
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-1-5mm-huuls lengte-20m187424>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat noodzakelijk is voor een veilige en duurzame montage in klemmen of schroefverbindingen.

De hulzen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoen aan de technische normen zoals vastgelegd in de DIN 46228 specificaties. Dit pakket bevat 1000 stuks, wat een efficiënte voorraad biedt voor grootschalige installatiewerkzaamheden waarbij precisie en betrouwbaarheid centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan de onderstaande technische vereisten voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 20 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële panelen en overige elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5mm² stabiel aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt hierbij een goede bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA