


**adereindhuls
ongeïsoleerd 2,5mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187427)**

(187427)



4021103113585



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338008
Fabrikantnummer	187427
EAN code	4021103113585
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-2-5mm-huls lengte-10m187427>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een kwalitatieve en duurzame elektrische verbinding. Door het toepassen van deze hulzen op soepele koperen geleiders wordt voorkomen dat de afzonderlijke draadjes uitwaaien, wat cruciaal is voor een veilige montage in diverse klemverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en bieden een uitstekende elektrische geleidbaarheid. De uitvoering zonder isolatiekraag maakt ze bijzonder geschikt voor situaties waar de ruimte beperkt is en een compacte afwerking vereist is. De levering in een grootverpakking van 1000 stuks garandeert voldoende voorraad voor omvangrijke installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Dit product is geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen en beschikt over de volgende technische kenmerken:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 10 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak voor optimale corrosiebestendigheid

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële schakelkasten en paneelbouw waar kabels met een doorsnede van 2,5mm² veilig moeten worden aangesloten. Dankzij de vertinde afwerking is een betrouwbaar contact en een lange levensduur gewaarborgd, zelfs onder wisselende omgevingsomstandigheden. De adereindhulzen bieden een professionele oplossing voor het afwerken van aderuiteinden in schroef- of veerklemmen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA