


**adereindhuls
ongeïsoleerd 2,5mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187428)**

(187428)



4021103113608



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338009
Fabrikantnummer	187428
EAN code	4021103113608
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-2-5mm-huyslengte-12m187428>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel spreiden, wat noodzakelijk is voor een veilige en duurzame montage in klemverbindingen of schroefklemmen.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische normeringen voor elektrische verbindingen. Deze grootverpakking bevat 1000 stuks, waardoor de hulzen uitermate geschikt zijn voor projectmatige installaties waarbij een hoge mate van betrouwbaarheid en consistentie vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen om te voldoen aan de onderstaande technische vereisten:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Geproduceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Uitgevoerd in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden ingezet in situaties waar een compacte verbinding gewenst is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële panelen en andere elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 2,5 mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA