


**adereindhuls
ongeïsoleerd 2,5mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187429)**

(187429)



4021103113615



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338010
Fabrikantnummer	187429
EAN code	4021103113615
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-2-5mm-huuls lengte-15m187429>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en zijn specifiek ontworpen voor een professionele afwerking van fijnaderige koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt een betrouwbare verbinding gerealiseerd die voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228-1 norm.

De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en garandeert een duurzame elektrische geleiding, wat essentieel is voor veilige installaties in diverse elektrische systemen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige specificaties om een optimale pasvorm en verbinding te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 15 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van elektrolytisch koper (Cu-ETP) met vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is voor koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties en schakelkasten waar kabels met een doorsnede van 2,5 mm² veilig moeten worden aangesloten in klemmen. De verpakking van 1000 stuks biedt voldoende voorraad voor omvangrijke projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA