


**adereindhuls
ongeïsoleerd 2,5mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187430)**

(187430)



4021103113622



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338011
Fabrikantnummer	187430
EAN code	4021103113622
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-2-5mm-huyslengte-18m187430>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt het uiteinde van een gestripte flexibele kabel samengebonden, wat een betrouwbare installatie in klemmen en schroefverbindingen waarborgt. De hulzen voorkomen dat individuele koperdraden gaan splitsen of beschadigen tijdens de montage.

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens de geldende normen en bieden een duurzame oplossing voor industriële en huishoudelijke installaties. Dankzij de materiaalkeuze en de nauwkeurige afwerking bent u verzekerd van een optimale elektrische geleiding en een corrosiebestendige verbinding. Dit product wordt geleverd in een grootverpakking van 1000 stuks.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische vereisten voor veilig gebruik in uiteenlopende installaties:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor situaties waarin een compacte aansluiting vereist is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast in schakelkasten, machinebouw en algemene elektrotechniek. De vertinde koperen huls zorgt voor een lage overgangsweerstand en beschermt de koperen kern tegen oxidatie, waardoor de integriteit van de elektrische verbinding op lange termijn behouden blijft.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA