


**adereindhuls
ongeïsoleerd 4mm²
hulslengte 9mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187432)**

(187432)



4021103113646



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338013
Fabrikantnummer	187432
EAN code	4021103113646
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	9
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	9

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-4mm-huyslengte-9mm-187432>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding. Door gebruik te maken van deze hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte flexibele kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor een veilige montage in diverse klemverbindingen.

Deze hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper (DHP) en voorzien van een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding onder uiteenlopende omstandigheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen en voldoen aan de volgende technische kenmerken:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 9 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228-1
- Materiaal van hoogwaardig koper met een vertinde oppervlaktebescherming
- Volledig halogeenvrij ontwerp

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn uitermate geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar ruimtebesparing en een betrouwbare verbinding essentieel zijn. Dankzij de verpakking van 1000 stuks is dit product ideaal voor grootschalige projecten. De hulzen zorgen voor een stabiele aansluiting van kabels met een doorsnede van 4 mm² in schroef- of veerklemmen, waarbij de vertinde laag langdurige bescherming biedt tegen omgevingsinvloeden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA