


**adereindhuls
ongeïsoleerd 4mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187433)**

(187433)



4021103113653



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338014
Fabrikantnummer	187433
EAN code	4021103113653
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-4mm-huuls lengte-10mm187433>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco bieden een professionele oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaien van individuele koperdraden na het strippen van de kabel, wat een veilige en stabiele montage in schroefklemmen of andere aansluitpunten garandeert.

Deze hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en voldoen aan de strenge eisen van de DIN 46228 normering. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit product uitermate geschikt voor projecten waarbij een grote hoeveelheid betrouwbare verbindingen moet worden gerealiseerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige specificaties om een optimale elektrische verbinding te waarborgen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is en de extra ruimte van een isolatiekraag niet wenselijk of nodig is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële panelen en andere elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 4mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en bevordert een duurzame elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA