


**adereindhuls
ongeïsoleerd 4mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 250 stuks
(187435)**

(187435)



4021103113677



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338015
Fabrikantnummer	187435
EAN code	4021103113677
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-4mm-huyslengte-15mm187435>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en bieden een betrouwbare oplossing voor de afwerking van soepele koperen geleiders. Deze hulzen zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van afzonderlijke koperdraden te voorkomen, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemverbindingen.

Dankzij de nauwkeurige productie conform de geldende industriële normen bent u verzekerd van een kwalitatieve verbinding. De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak, wat een optimale corrosiebescherming biedt en de elektrische geleidbaarheid op de lange termijn waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 15 mm
- Geproduceerd van koper (Cu-ETP) conform de norm DIN 46228 deel 1
- Oppervlaktebehandeling met een tinlaag van minimaal 3 µm voor maximale bescherming

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 4 mm² veilig aangesloten moeten worden. De levering per 250 stuks maakt dit product geschikt voor zowel middelgrote als grootschalige projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA