


**adereindhuls
ongeïsoleerd 4mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 250 stuks
(187437)**

(187437)



4021103113691



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338017
Fabrikantnummer	187437
EAN code	4021103113691
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-4mm-huyslengte-20mm187437>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare afwerking van soepele koperen geleiders met een doorsnede van 4 mm². Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper-DHP en voldoen aan de technische specificaties zoals vastgelegd in de DIN 46228 norm. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 250 stuks, wat ze uitermate geschikt maakt voor professionele installatieprojecten waarbij consistentie en kwaliteit vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig geproduceerd om te voldoen aan de onderstaande technische eisen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte en totale lengte van 20 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een galvanisch vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 4 mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking met een minimale laagdikte van 3 micrometer zorgt hierbij voor een maximale corrosiebescherming en een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA