


**adereindhuls
ongeïsoleerd 6mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 250 stuks
(187438)**

(187438)



4021103113707



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338018
Fabrikantnummer	187438
EAN code	4021103113707
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-6mm-huyslengte-10mm187438>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaien van individuele koperdraden na het strippen van de kabel, wat een veilige en duurzame verbinding in klemmen en schroefverbindingen garandeert.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal volgens de technische richtlijnen van de DIN 46228 norm. Met een verpakkingseenheid van 250 stuks is dit product uitermate geschikt voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische specificaties voor een correcte elektrische montage:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaalvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 6mm² veilig gemonteerd moeten worden. Het vertinde oppervlak biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA