


**adereindhuls
ongeïsoleerd 6mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 100 stuks
(187440)**

(187440)



4021103113721



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338019
Fabrikantnummer	187440
EAN code	4021103113721
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-6mm-huyslengte-15mm187440>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen met soepele koperen geleiders. Door gebruik te maken van deze ongeïsoleerde hulzen wordt het uitwaaien van koperdraden voorkomen, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en voldoen aan de strengste technische eisen volgens de DIN-normering. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks biedt dit product een efficiënte oplossing voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij kwaliteit en corrosiebestendigheid voorop staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De ongeïsoleerde adereindhulzen voldoen aan de volgende specificaties voor professioneel gebruik:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 15 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van hoogwaardig koper met een vertind oppervlak voor corrosiebeveiliging

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm garandeert een optimale geleiding en bescherming tegen omgevingsinvloeden, waardoor de integriteit van de elektrische installatie op lange termijn behouden blijft.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA