


**adereindhuls
ongeïsoleerd 6mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 250 stuks
(187441)**

(187441)



4021103113738



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338020
Fabrikantnummer	187441
EAN code	4021103113738
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-6mm-huyslengte-18mm187441>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders. Door gebruik te maken van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaiëren, wat een veilige en duurzame verbinding in klemmen of schroefverbindingen garandeert.

De hulzen zijn geproduceerd volgens de geldende industriestandaarden en bieden een hoge mate van betrouwbaarheid voor elektrische installaties. Dankzij de verpakking van 250 stuks is dit product uitermate geschikt voor diverse installatieklussen waarbij kwaliteit en conformiteit aan de DIN-normering vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen om te voldoen aan de onderstaande technische parameters voor een optimale elektrische geleiding:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitgevoerd in kwalitatief koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 6mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en behoudt een langdurige verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA