


**adereindhuls
ongeïsoleerd 6mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 250 stuks
(187442)**

(187442)



4021103113745



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338021
Fabrikantnummer	187442
EAN code	4021103113745
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-6mm-huuls lengte-20mm187442>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze niet-geïsoleerde adereindhuls van Cimco is vervaardigd voor een professionele en veilige afwerking van koperen geleiders. De huls zorgt voor een optimale elektrische verbinding en voorkomt dat de afzonderlijke draden van fijnaderige kabels uitwaaien bij montage in klemmen.

Het product is vervaardigd uit hoogwaardig koper en afgewerkt met een vertind oppervlak. Dit garandeert een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurige geleiding onder diverse omstandigheden. Met een verpakkingseenheid van 250 stuks biedt dit artikel voldoende voorraad voor diverse installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om de betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een huuls lengte van 20 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van Cu-ETP met een galvanisch vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding zonder isolatiekraag vereist is. Ze zijn specifiek geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Door de robuuste constructie en het vertinde materiaal zijn deze hulzen bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar een stabiele en veilige aansluiting van 6mm² kabels noodzakelijk is.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA