


**adereindhuls  
ongeïsoleerd 10mm<sup>2</sup>  
hulslengte 15mm DIN  
46228 - 250 stuks  
(187444)**

(187444)



4021103113769



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338022     |
| Fabrikantnummer                   | 187444        |
| EAN code                          | 4021103113769 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 10            |
| Huislengte (mm)                   | 15            |
| Geïsoleerd                        | Nee           |
| Kleur                             | Tin           |
| Totale lengte (mm)                | 15            |

## Technische details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Halogeenvrij               | Ja      |
| Materiaal                  | Koper   |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee     |
| Met markeringsvaan         | Nee     |
| Levering op band           | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-10mm-huyslengte-15mm-187444>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien. Dit resulteert in een stabiele en veilige verbinding wanneer de kabel wordt gemonteerd in schroef- of klemverbindingen.

De hulzen zijn geproduceerd volgens de geldende technische normen en bieden een hoge mate van betrouwbaarheid voor installatiewerkzaamheden. Deze specifieke set wordt geleverd in een verpakking van 250 stuks, wat voldoende voorraad biedt voor diverse projecten in de elektrotechniek.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een correcte verwerking:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huyslengte van 15 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

### Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor situaties waarin een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast in verdeelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 10mm<sup>2</sup> veilig moeten worden aangesloten. De vertinde afwerking van het koper waarborgt hierbij een goede elektrische geleiding en bescherming tegen corrosie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA