


**adereindhuls
ongeïsoleerd 10mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 100 stuks
(187445)**

(187445)



4021103113776



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338023
Fabrikantnummer	187445
EAN code	4021103113776
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-10mm-huyslengte-18mm-187445>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een hoogwaardige elektrische verbinding bij fijnaderige koperen geleiders. Door deze hulzen te gebruiken, wordt voorkomen dat individuele koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een veilige en stabiele montage in schroefverbindingen of klemmen garandeert.

Deze hulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper (Cu-ETP) en zijn voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn. Het product voldoet volledig aan de strenge eisen van de DIN 46228 deel 1 norm.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige toleranties om een betrouwbare aansluiting te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228-1
- Materiaal van hoogwaardig vertind koper (Cu-ETP)
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra omvang van een kunststof isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties, schakelkasten en andere elektrische apparatuur waar kabels met een doorsnede van 10 mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde laag van minimaal 3 µm dikte zorgt hierbij voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA