


**adereindhuls
ongeïsoleerd 10mm²
hulslengte 25mm DIN
46228 - 250 stuks
(187447)**

(187447)



4021103113790



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338025
Fabrikantnummer	187447
EAN code	4021103113790
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-10mm-huyslengte-25mm-187447>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding. Door gebruik te maken van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en stabiele montage in klemmen en schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de geldende industriële normen. Met een verpakkingseenheid van 250 stuks is dit product uitermate geschikt voor installateurs die regelmatig werken met kabels met een grotere doorsnede en behoefte hebben aan kwalitatief montagemateriaal.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform strikte normen om een optimale geleiding en mechanische stevigheid te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 25 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een robuuste verbinding vereist is zonder de extra ruimte die een isolatiekraag inneemt. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, industriële besturingssystemen en zware elektrische installaties waar kabels van 10mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA