

**adereindhuls
ongeïsoleerd 16mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 250 stuks
(187448)**

(187448)



04021103113806



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338026
Fabrikantnummer	187448
EAN code	04021103113806
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-16mm-huyslengte-12mm>
[187448](https://www.elektramat.nl)

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het creëren van een betrouwbare en veilige elektrische verbinding bij het verwerken van soepele koperen geleiders. Deze hulzen zorgen ervoor dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel bij elkaar worden gehouden, wat essentieel is voor een optimale montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en voldoen aan de technische eisen zoals gesteld in de DIN 46228 norm. Met een levering van 250 stuks per verpakking is dit product uitermate geschikt voor installateurs die behoefte hebben aan een kwalitatieve oplossing voor middelgrote installatieprojecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om een duurzame verbinding te garanderen onder uiteenlopende omstandigheden:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een ruimtebesparende en stevige verbinding noodzakelijk is, zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 16mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde afwerking biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA