


**adereindhuls
ongeïsoleerd 16mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 100 stuks
(187451)**

(187451)



4021103121467



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338029
Fabrikantnummer	187451
EAN code	4021103121467
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-16mm-huyslengte-20mm-187451>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het creëren van een hoogwaardige en veilige elektrische verbinding van soepele koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen het uitwaaien van individuele koperdraden, wat cruciaal is voor een betrouwbare montage in schroefklemmen en andere verbindingcomponenten.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd conform de strenge eisen van de DIN 46228 normering. Door de vertinde oppervlaktebehandeling wordt een optimale corrosiebestendigheid gegarandeerd, terwijl de mechanische eigenschappen van de verbinding gewaarborgd blijven bij langdurig gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de volgende technische criteria voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 20 mm
- Geproduceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor maximale geleiding
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten en industriële schakelinstallaties waarbij kabels met een doorsnede van 16mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt een duurzame bescherming tegen omgevingsinvloeden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA