


**adereindhuls
ongeïsoleerd 16mm²
hulslengte 25mm DIN
46228 - 250 stuks
(187452)**

(187452)



4021103113837



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338030
Fabrikantnummer	187452
EAN code	4021103113837
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-16mm-huyslengte-25mm-187452>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een kwalitatieve afwerking van fijnaderige koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt dat koperdraden van een gestripte kabel gaan splijten of uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemverbindingen.

De adereindhulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Dit biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding. De afmetingen en uitvoering van dit product voldoen aan de technische eisen van de norm DIN 46228 deel 1.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen volgens strikte industriënormen om betrouwbare verbindingen te garanderen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 25 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van elektrolytisch koper met een vertinde afwerking
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 250 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële installaties en andere elektrische apparatuur waar kabels met een doorsnede van 16 mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde koperen huls zorgt voor een mechanisch sterke verbinding en voorkomt schade aan de individuele aders bij het vastdraaien van schroefklemmen of veerklemmen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA