


**adereindhuls
ongeïsoleerd 25mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 100 stuks
(187455)**

(187455)



4021103113868



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338033
Fabrikantnummer	187455
EAN code	4021103113868
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-25mm-huyslengte-15mm-187455>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een professionele en veilige elektrische verbinding. Deze ongeïsoleerde variant is vervaardigd uit hoogwaardig koper en biedt een betrouwbare oplossing voor het bundelen van koperdraden in een soepele geleider. Hierdoor wordt het uitwaaien van de draden voorkomen, wat essentieel is voor een optimale insteek in klemmen en schroefverbindingen.

Deze hulzen voldoen aan de strikte eisen van de DIN 46228 normering, wat een consistente kwaliteit en maatvoering garandeert. Dankzij het galvanisch vertinde oppervlak zijn de adereindhulzen uitstekend beschermd tegen corrosie, waardoor de elektrische geleidbaarheid op de lange termijn behouden blijft. Dit pakket bevat 100 stuks, ideaal voor diverse installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van dit product zijn afgestemd op industrieel en professioneel gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een huyslengte van 15 mm
- Gefabriceerd conform norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van hoogwaardig koper-ETP of koper-DHP
- Oppervlak is galvanisch vertind voor maximale corrosiebescherming

Toepassingen en gebruik

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking van de kabeluiteinden vereist is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 25mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking zorgt niet alleen voor duurzaamheid, maar vergemakkelijkt ook de montage in diverse typen aansluitklemmen.

Generereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA