


**adereindhuls
ongeïsoleerd 25mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 100 stuks
(187456)**

(187456)



4021103113875



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338034
Fabrikantnummer	187456
EAN code	4021103113875
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-25mm-huyslengte-18mm>
187456

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders met een doorsnede van 25mm². Door het toepassen van deze ongeïsoleerde hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel verspreiden. Dit waarborgt een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische eisen zoals vastgesteld in de DIN-normering. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks, wat voldoende voorraad biedt voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij betrouwbaarheid en kwaliteit centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig vervaardigd om te voldoen aan de onderstaande technische parameters voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide verbinding noodzakelijk is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een grote doorsnede van 25mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een optimale bescherming tegen corrosie en een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA