


**adereindhuls
ongeïsoleerd 25mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 100 stuks
(187457)**

(187457)



4021103113882



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338035
Fabrikantnummer	187457
EAN code	4021103113882
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-25mm-huyslengte-20mm-187457>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaien van de afzonderlijke koperdraden, wat noodzakelijk is voor een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig koper en voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. Dit product voldoet aan de technische eisen zoals vastgelegd in de DIN 46228 normering, wat een constante kwaliteit en betrouwbaarheid garandeert voor industriële en huishoudelijke installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn gefabriceerd volgens strenge normen om een hoogwaardige elektrische verbinding te waarborgen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 20 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in galvanisch vertind koper
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een grote doorsnede van 25 mm² veilig aangesloten moeten worden. De conische invoeropening vergemakkelijkt het invoeren van de koperdraden, wat bijdraagt aan een efficiënte verwerking.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA