


**adereindhuls
ongeïsoleerd 25mm²
hulslengte 25mm DIN
46228 - 100 stuks
(187458)**

(187458)



4021103113899



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338036
Fabrikantnummer	187458
EAN code	4021103113899
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-25mm-huyslengte-25mm-187458>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare elektrische verbinding bij soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt het uitwaaien van de afzonderlijke koperdraden voorkomen, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in schroef- of klemverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en zijn uitgevoerd volgens de geldende normeringen. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor diverse professionele installatiewerkzaamheden waarbij precisie en kwaliteit van de verbinding vooropstaan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strikte fabricage-eisen voor industrieel en huishoudelijk gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 25 mm
- Geproduceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaaluitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting noodzakelijk is en er geen behoefte is aan een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten en industriële installaties waar kabels met een grote doorsnede van 25 mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde afwerking biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA