


**adereindhuls
ongeïsoleerd 25mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 100 stuks
(187459)**

(187459)



4021103113905



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338037
Fabrikantnummer	187459
EAN code	4021103113905
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-25mm-huyslengte-32mm-187459>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het creëren van een betrouwbare en veilige elektrische verbinding bij soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze adereindhulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een optimale montage in klemmen en schroefverbindingen waarborgt.

Deze kwalitatieve hulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak voor een uitstekende corrosiebestendigheid. De uitvoering voldoet volledig aan de technische eisen gesteld in de DIN 46228 normering, wat de kwaliteit en veiligheid binnen professionele installaties garandeert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen beschikken over de volgende technische kenmerken voor een correcte verwerking in elektrische installaties:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in vertind koper (Cu-ETP conform DIN EN 13600)
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is en waar de extra ruimte van een isolatiekraag niet wenselijk of noodzakelijk is. Deze specifieke maatvoering van 25 mm² is uitermate geschikt voor zwaardere industriële bekabeling en paneelbouw. Dankzij de vertinde afwerking blijft de elektrische geleiding ook op de lange termijn behouden, zelfs onder wisselende omgevingscondities.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA