


**adereindhuls
ongeïsoleerd 35mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 100 stuks
(187460)**

(187460)



4021103113912



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338038
Fabrikantnummer	187460
EAN code	4021103113912
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-35mm-huyslengte-12mm-187460>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (DHP) en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van fijnaderige koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

Deze adereindhulzen voldoen aan de strenge eisen van de DIN 46228-1 norm. Het oppervlak is voorzien van een galvanische vertinning met een minimale laagdikte van 3 µm, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en een optimale elektrische geleiding garandeert. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige specificaties om een stabiele elektrische verbinding te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor maximale corrosiebestendigheid

Toepassingen en gebruik

Deze niet-geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding noodzakelijk is voor geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties en schakelkasten waar kabels met een doorsnede van 35 mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De robuuste constructie zorgt voor een langdurige en onderhoudsvrije verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA