


**adereindhuls
ongeïsoleerd 35mm²
hulslengte 20mm DIN
46228 - 100 stuks
(187462)**

(187462)



4021103113936



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338040
Fabrikantnummer	187462
EAN code	4021103113936
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-35mm-huyslengte-20mm-187462>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhuls is vervaardigd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en biedt een betrouwbare oplossing voor het afwerken van koperen geleiders. Deze hulzen zijn specifiek ontworpen om te voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor een veilige en duurzame montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

Dankzij het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm is de huls optimaal beschermd tegen corrosie. Dit product voldoet aan de technische eisen van de norm DIN 46228-1, wat een consistente kwaliteit en compatibiliteit garandeert voor professionele elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om een stabiele elektrische verbinding te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 20 mm
- Gefabriceerd van koper conform DIN 46228 deel 1
- Uitgevoerd met een vertind oppervlak voor maximale corrosiebescherming
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties en schakelkasten waar kabels met een doorsnede van 35 mm² veilig aangesloten moeten worden. De huls zorgt voor een optimale krachtverdeling in de klem, waardoor de elektrische geleiding op lange termijn gewaarborgd blijft.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA