


**adereindhuls
ongeïsoleerd 35mm²
hulslengte 22mm DIN
46228 - 100 stuks
(187463)**

(187463)



4021103113943



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338041
Fabrikantnummer	187463
EAN code	4021103113943
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	22
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	22

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-35mm-huyslengte-22mm-187463>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaiëren, wat cruciaal is voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding in klemmen of schroefverbindingen.

Deze specifieke uitvoering is geproduceerd volgens de DIN 46228 normering, wat een hoge mate van consistentie en kwaliteit waarborgt. Dankzij het gebruik van vertind koper bieden de hulzen een uitstekende elektrische geleiding en zijn ze beschermd tegen corrosie, wat de betrouwbaarheid van de installatie op lange termijn verhoogt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor industrieel en huishoudelijk gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 22 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor optimale geleiding
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Ongeisoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar beperkte ruimte beschikbaar is en de extra omvang van een isolatiekraag niet gewenst is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 35mm² veilig moeten worden aangesloten. Door de huls over de koperkern te schuiven en vast te persen, ontstaat een solide contactoppervlak dat mechanische beschadiging van de aders door schroeven voorkomt.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA