


**adereindhuls
ongeïsoleerd 35mm²
hulslengte 25mm DIN
46228 - 100 stuks
(187464)**

(187464)



4021103113950



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338042
Fabrikantnummer	187464
EAN code	4021103113950
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-35mm-huyslengte-25mm-187464>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Deze hulzen zorgen ervoor dat de koperdraden van een gestripte soepele geleider bij elkaar worden gehouden, waardoor een optimale montage in klemmen en schroefverbindingen mogelijk wordt gemaakt.

Deze uitvoering is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal dat voldoet aan de industriële normen. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor professioneel gebruik in diverse installatietechnische projecten waar betrouwbaarheid voorop staat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte richtlijnen om te voldoen aan de onderstaande technische parameters:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 25 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in elektrolytisch koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 35mm² veilig moeten worden aangesloten. Het vertinde oppervlak biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA