


**adereindhuls
ongeïsoleerd 50mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 100 stuks
(187466)**

(187466)



4021103113974



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338044
Fabrikantnummer	187466
EAN code	4021103113974
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-50mm-huyslengte-18mm-187466>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhuls is vervaardigd voor het creëren van een betrouwbare elektrische verbinding bij soepele koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de individuele koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat noodzakelijk is voor een veilige en duurzame bevestiging in schroefverbindingen of klemmenblokken.

Deze adereindhulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig koper (DHP) en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale geleiding gedurende de levensduur van de verbinding. Het product voldoet volledig aan de technische norm DIN 46228 deel 1.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen volgens strikte kwaliteitsnormen voor industriële toepassingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van hoogwaardig koper met een elektrolytisch vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een ruimtebesparende verbinding vereist is zonder gebruik van een kunststof isolatiekraag. Dankzij de verpakking van 100 stuks zijn ze ideaal voor projecten in de paneelbouw en industriële installaties waar kabels met een grote doorsnede van 50mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde laag van minimaal 3 µm zorgt hierbij voor een maximale betrouwbaarheid onder diverse omgevingscondities.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA