


**adereindhuls
ongeïsoleerd 50mm²
hulslengte 22mm DIN
46228 - 100 stuks
(187467)**

(187467)



4021103113981



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338045
Fabrikantnummer	187467
EAN code	4021103113981
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	22
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	22

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-50mm-huyslengte-22mm-187467>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele en duurzame afwerking van koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke draden van een gestripte kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor het realiseren van een veilige en betrouwbare elektrische verbinding in klemmen of schroefverbindingen.

Deze specifieke uitvoering is gemaakt van hoogwaardig, vertind koper en voldoet volledig aan de technische normen zoals vastgelegd in DIN 46228 deel 1. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende voorraad biedt voor diverse industriële of installatietechnische werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform strikte kwaliteitsnormen om optimale geleiding en corrosiebestendigheid te garanderen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 22 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor een langdurige verbinding

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, schakelkasten en industriële installaties waarbij kabels met een grote doorsnede van 50 mm² veilig en efficiënt gemonteerd moeten worden. De vertinde oppervlaktebehandeling zorgt hierbij voor een uitstekende bescherming tegen oxidatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA