


**adereindhuls
ongeïsoleerd 50mm²
hulslengte 25mm DIN
46228 - 100 stuks
(187468)**

(187468)



4021103113998



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338046
Fabrikantnummer	187468
EAN code	4021103113998
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-50mm-huyslengte-25mm-187468>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele en veilige afwerking van elektrische geleiders. Deze hulzen zorgen voor een optimale verbinding door te voorkomen dat de koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien bij montage in klemmen of schroefverbindingen.

Dit specifieke model is uitgevoerd in vertind koper, wat bijdraagt aan een uitstekende elektrische geleiding en bescherming biedt tegen corrosie. De adereindhulzen voldoen aan de strenge technische eisen van de DIN 46228-norm, wat de betrouwbaarheid in industriële en huishoudelijke installaties waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhuls zijn nauwkeurig afgestemd op zware elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een huyslengte van 25 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor maximale duurzaamheid
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een ruimtebesparende verbinding vereist is zonder de toevoeging van een kunststof isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het aansluiten van dikke voedingskabels in verdeelkasten, industriële besturingssystemen en andere omgevingen waar een veilige en duurzame klemverbinding voor 50mm² kabels essentieel is. De vertinde afwerking garandeert hierbij een langdurige en stabiele overgangsweerstand.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA