


**adereindhuls
ongeïsoleerd 50mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 100 stuks
(187469)**

(187469)



4021103114018



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338047
Fabrikantnummer	187469
EAN code	4021103114018
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-50mm-huyslengte-32mm-187469>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van hoogwaardige en veilige elektrische verbindingen. Door het gebruik van deze hulzen worden de uiteinden van soepele koperen geleiders samengebonden, wat voorkomt dat individuele koperdraden uitwaaien tijdens de montage.

De hulzen zijn vervaardigd van kwalitatief koper en afgewerkt met een vertind oppervlak voor een uitstekende corrosiebestendigheid. De productie vindt plaats volgens de strikte normen van DIN 46228 deel 1, wat een consistente kwaliteit en betrouwbaarheid garandeert voor professionele installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De specificaties van deze adereindhulzen zijn optimaal afgestemd op zware industriële toepassingen en grote kabeldoorsneden:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Geproduceerd conform de normering DIN 46228 deel 1
- Materiaal is uitgevoerd in vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide en compacte verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in zware industriële installaties, verdeelinrichtingen en schakelkasten waar kabels met een doorsnede van 50mm² veilig moeten worden aangesloten in klemmen. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een langdurige en optimale geleiding van de elektrische stroom.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA