


**adereindhuls
ongeïsoleerd 70mm²
hulslengte 26mm DIN
46228 - 100 stuks
(187470)**

(187470)



4021103114025



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338048
Fabrikantnummer	187470
EAN code	4021103114025
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	25

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-70mm-huuls lengte-26mm-187470>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van hoogwaardige en veilige elektrische verbindingen. Deze hulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak, wat zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurige geleiding. Door het gebruik van deze adereindhulzen wordt het uitwaaien van koperdraden bij fijnaderige geleiders voorkomen, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen.

Dit specifieke type is geproduceerd conform de DIN 46228 deel 1 normering. De hulzen bieden een mechanische bescherming voor de ader en garanderen een optimaal contactoppervlak binnen de elektrische aansluiting. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor professioneel gebruik in de paneelbouw en industriële installatietechniek.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische eigenschappen voor industriële verwerking:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 70 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 26 mm
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper (Cu-ETP)
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1

Toepassingen en gebruik

De ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra diameter van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor de aansluiting van zware voedingskabels in schakelkasten, verdeelinrichtingen en overige vermogensinstallaties. Dankzij de nauwkeurige maatvoering en de hoogwaardige materiaalkeuze bent u verzekerd van een duurzame verbinding die voldoet aan de geldende technische standaarden voor elektrotechnische montages.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA