


**adereindhuls
ongeïsoleerd 70mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 100 stuks
(187471)**

(187471)



4021103114032



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338049
Fabrikantnummer	187471
EAN code	4021103114032
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-70mm-huyslengte-32mm-187471>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen en schroefverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en voldoen aan de industriële normen. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende voorraad biedt voor professionele installatiewerkzaamheden waarbij precisie en kwaliteit van de verbinding vooropstaan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte technische richtlijnen om een optimale geleiding te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 70 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

De ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding vereist is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties en schakelkasten waar kabels met een grote doorsnede van 70mm² veilig moeten worden aangesloten. De vertinde afwerking biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA