


**adereindhuls
ongeïsoleerd 95mm²
hulslengte 30mm DIN
46228 - 25 stuks (187473)**

(187473)



4021103114070



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338051
Fabrikantnummer	187473
EAN code	4021103114070
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Huislengte (mm)	30
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-95mm-huyslengte-30mm-187473>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (DHP) en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van fijnaderige koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt een stabiele elektrische verbinding gewaarborgd en wordt het uitwaaiëren van kabeladers voorkomen bij montage in klemmen.

De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale dikte van 3 µm. Deze afwerking biedt maximale bescherming tegen corrosie, wat essentieel is voor de duurzaamheid van de elektrische verbinding in diverse installaties. Dit product voldoet volledig aan de eisen van de norm DIN 46228 deel 1.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen voor professionele elektrische toepassingen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 95 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 30 mm
- Vervaardigd uit vertind koper voor optimale geleiding en corrosiebestendigheid
- Geproduceerd conform de norm DIN 46228-1
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in situaties waar een compacte verbinding vereist is, zoals in schakelkasten en industriële regelpanelen. Ze zijn ontworpen voor de verwerking van klasse 5 en klasse 6 fijnaderige koperen geleiders. Dankzij de robuuste constructie en de hoogwaardige vertinning zijn ze uitermate geschikt voor veeleisende omgevingen waar een langdurige en veilige elektrische aansluiting noodzakelijk is.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA