


**adereindhuls  
ongeïsoleerd 95mm<sup>2</sup>  
hulslengte 32mm DIN  
46228 - 100 stuks  
(187474)**

(187474)



4021103114094



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338052     |
| Fabrikantnummer                   | 187474        |
| EAN code                          | 4021103114094 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 95            |
| Huislengte (mm)                   | 32            |
| Geïsoleerd                        | Nee           |
| Kleur                             | Tin           |
| Totale lengte (mm)                | 32            |

## Technische details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Halogeenvrij               | Ja      |
| Materiaal                  | Koper   |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee     |
| Met markeringsvaan         | Nee     |
| Levering op band           | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-95mm-huyslengte-32mm-187474>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van een professionele en veilige elektrische verbinding. Deze ongeïsoleerde variant is specifiek vervaardigd voor het bundelen van de fijne koperdraden van een gestripte flexibele ader, waardoor een stabiel contactvlak ontstaat voor montage in klemmen en schroefverbindingen.

Deze hulzen zijn gemaakt van hoogwaardig koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. De productie vindt plaats volgens de strikte technische richtlijnen van de DIN 46228 deel 1 normering, wat een constante kwaliteit en maatvoering garandeert voor industriële en professionele toepassingen.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn nauwkeurig afgestemd op zware elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 95 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in vertind koper
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een kunststof isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in grote schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een grote doorsnede van 95 mm<sup>2</sup> veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking waarborgt een duurzame geleiding en voorkomt oxidatie van de koperen kern.

**Gegenereerd op datum: 29-07-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA