


**adereindhuls
ongeïsoleerd 120mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 25 stuks (187475)**

(187475)



4021103114179



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338053
Fabrikantnummer	187475
EAN code	4021103114179
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-120mm-huyslengte-32n187475>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat individuele koperdraden van een gestripte kabel uitwaaiëren, wat noodzakelijk is voor een veilige en stabiele montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

Deze hulzen zijn gemaakt van hoogwaardig koper en voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. Het product voldoet aan de technische norm DIN 46228 en wordt geleverd in een verpakking van 25 stuks, ideaal voor installaties waarbij een grote aderdoorsnede van 120mm² vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om een betrouwbare elektrische verbinding te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden ingezet in situaties waar een duurzame verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties en zware schakelkasten waar kabels met een doorsnede van 120mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking draagt bij aan een langdurige elektrische geleiding en bescherming tegen omgevingsinvloeden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA