


**adereindhuls
ongeïsoleerd 150mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 25 stuks (187476)**

(187476)



4021103114186



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338054
Fabrikantnummer	187476
EAN code	4021103114186
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	150
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-150mm-huyslengte-32n187476>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze niet-geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper DHP en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van fijnaderige koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt een stabiele elektrische verbinding gewaarborgd voor geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228.

Het oppervlak van de adereindhulzen is galvanisch vertind met een minimale laagdikte van 3 µm. Deze afwerking biedt een maximale bescherming tegen corrosie, wat essentieel is voor de duurzaamheid van de elektrische installatie op de lange termijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de strenge eisen van de norm DIN 46228-1 en beschikken over de volgende technische kenmerken:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 150 mm²
- Voorzien van een huyslengte van 32 mm
- Vervaardigd uit vertind koper (Cu-ETP)
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte verbinding zonder isolatiekraag vereist is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waarbij kabels met een grote doorsnede van 150 mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden in klemmen. De vertinde koperen constructie garandeert hierbij een optimale geleiding en mechanische stevigheid.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA