


**adereindhuls
ongeïsoleerd 150mm²
hulslengte 38mm DIN
46228 - 25 stuks (187477)**

(187477)



4021103114193



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338055
Fabrikantnummer	187477
EAN code	4021103114193
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	150
Huislengte (mm)	38
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	38

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-150mm-huyslengte-38n187477>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders met een grote doorsnede. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat noodzakelijk is voor een veilige en stabiele verbinding in zware elektrische installaties.

Het product is geproduceerd van hoogwaardig elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. Met een verpakkingseenheid van 25 stuks biedt deze set een betrouwbare oplossing voor industriële projecten waar kwaliteit en veiligheid volgens geldende normen voorop staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn gefabriceerd volgens strenge kwaliteitsnormen om een duurzame elektrische verbinding te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 150 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 38 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in elektrolytisch koper met een vertinde afwerking

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide verbinding vereist is voor kabels met een aanzienlijke diameter van 150mm². Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in grote verdeelinrichtingen, industriële schakelkasten en andere krachtinstallaties waar een compacte montage zonder isolatiekraag gewenst is. De vertinde laag zorgt voor een langdurige geleiding en bescherming van de verbinding onder diverse omstandigheden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA